

ROESTVAST STAAL - STAINLESS STEEL

PRESS-FITTINGEN

UIT VOORRAAD HELMOND

PRESS FITTINGS

EX STOCK HELMOND



NOXON

Noxon Stainless BV

HELMOND - DOETINCHEM - ROTTERDAM - SOEST

P.O. Box 6096
NL-5700 ET HELMOND
THE NETHERLANDS
Tel. : +31-(0)492-582111
Fax : +31-(0)492-538970

www.noxon.nl
info@noxon.nl

Roestvaststalen PRESS-FITTINGEN



NL

Noxon Stainless B.V. is al jaren de toonaangevende voorraadhoudende handelsonderneming in roestvaststalen buizen, fittingen, flenzen, afsluiters, staf, profielen en platen. Nu hebben wij ons zeer uitgebreide pakket roestvaststalen producten nog verder aangevuld, dit keer met het **FOXPRESS** systeem.

Het **FOXPRESS** systeem is dé ideale oplossing voor veel voorkomende installatieproblemen.

De voordelen van het **FOXPRESS** system zijn:

- Snel en gemakkelijk te installeren
- Eenvoudige verbindingen

De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos:

- Industrieel koud en warm water
- Industriële en andere gassen
- Persluchtinstallaties
- Lagedruk stoominstallaties
- Airconditioningsystemen
- Sanitaire installaties

Het **FOXPRESS** systeem is geschikt voor zicht en niet zicht installaties zowel in nieuwbouw als renovatie projecten.

MATERIAAL:

Het systeem is uitsluitend beschikbaar in AISI 316L. Een materiaal dat corrosiebestendig is en wereldwijd wordt gezien als uitstekend geschikt voor drinkwaterinstallaties.

De buizen en fittingen worden gegloeid bij een hoge temperatuur in een inerte atmosfeer om de weerstand tegen corrosie en verouderen te verbeteren.

WATER- EN GASDICHTHEID:

De in de fittingen gemonteerde EPDM O-ring, hardheid 70 Shore, garandeert water- en gasdichtheid van de verbinding. De EPDM O-ring is uitstekend bestand tegen veroudering en de toevoegingen die gebruikt worden voor de behandeling van drinkwater.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Werkdruk : maximaal 16 bar

Temperatuur : maximaal 95° C

COMPLETE REEKS:

Buizen in lengtes van 6 meter, in AISI 316L, de uiteinden van de buizen zijn voorzien van plastic beschermkappen.

Fittingen en buizen zijn beschikbaar vanaf 15mm tot en met 108mm uitwendige diameter.



ENG

For years now Noxon Stainless B.V. has been known as the leading stockist and distributor of stainless steel tubes, pipes, fittings, flanges, valves, bars, profiles and sheets. Now we have added a new product to our already wide range of products: the **FOXPRESS** system.

The advantages of the **FOXPRESS** system are:

- Quick and easy installation of the system
- Simple connection

The application possibilities are endless:

- Industrial cold and warm water
- Industrial and other gases
- Compressed air installations
- Low pressure steam installations
- Air-conditioning installations
- Sanitary installations

The **FOXPRESS** fitting system is suitable for visible and concealed installations and can be used for new construction and renovation.

MATERIAL:

The system exclusively uses tubing and fittings in AISI 316L stainless steel, a material perfectly compatible with the action of those corrosive agents present in water destined for domestic use and recognized throughout the world as a preferred material for use in potable water installations.

Tubes and fittings are supplied annealed at a high temperature in an inert atmosphere to enhance their characteristic resistance to corrosion and ageing.

WATERTIGHTNESS:

The O-ring inserted in the fitting guarantees the watertightness of the joint. Manufactured from 70 Shore quality EPDM, it resists ageing and attack by the common additives used in the treatment of potable water.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM:

Working pressure : max 16 bar

Working temperature : max 95° C

A COMPLETE RANGE


Tube in 6m lengths, ends protected with plastic caps, in AISI 316L stainless steel.

Fittings in sizes from 15mm to 108mm.

Roestvaststalen PRESS-FITTINGEN



SOK v/v



COUPLING

D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	49	9	20	0.035	x
18.0	50	10	20	0.042	x
22.0	53	11	10	0.054	x
28.0	56	10	10	0.071	x
35.0	63	10	4	0.097	x
42.0	72	12	4	0.136	x
54.0	83	13	2	0.198	x
76.1	142	32	2	0.635	x
88.9	166	46	2	0.765	x
108.0	203	41	2	1.170	x



OVERSCHUIFSOK v/v




SLIP COUPLING

D	L	ES	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	80	25	20	0.056	x
18.0	80	25	20	0.065	x
22.0	84	25	20	0.085	x
28.0	91	30	10	0.118	x
35.0	102	30	10	0.150	x
42.0	120	40	4	0.215	x
54.0	140	40	2	0.305	x
76.1	230	60	2	0.940	x
88.9	260	70	2	1.240	x
108.0	310	80	2	1.835	x



VLAKKE KOPPELING



VALVE CONNECTOR


D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15 x 1/2"	50	27	10	0.060	x
15 x 3/4"	56	30	10	0.066	x
18 x 1/2"	57	27	10	0.063	x
18 x 3/4"	50	30	10	0.067	x
22 x 1"	52	36	10	0.085	x
28 x 1.1/4"	57	46	10	0.137	x
35 x 1.1/2"	63	52	4	0.181	x
42 x 1.3/4"	68	58	2	0.215	x
42 x 2"	68	64	2	0.265	x
54 x 2.3/8"	77	75	2	0.367	x
54 x 2.1/2"	77	81	2	0.434	x

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Stainless Steel PRESS FITTINGS



BOCHT 90° v/v




ELBOW 90° f/f

D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st pack/pc	316L 4404
15.0	50	30	20	0.061	x
18.0	54	34	20	0.075	x
22.0	60	39	10	0.100	x
28.0	73	50	10	0.140	x
35.0	86	60	5	0.210	x
42.0	112	82	2	0.322	x
54.0	138	103	2	0.508	x
76.1	160	105	2	1.150	x
88.9	182	122	2	1.560	x
108.0	220	145	2	2.250	x



BOCHT 90° m/v




ELBOW 90° m/f

D	L	H	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	50	63	30	20	0.063	x
18.0	54	63	34	20	0.078	x
22.0	60	71	39	10	0.105	x
28.0	73	81	50	10	0.148	x
35.0	86	100	60	5	0.221	x
42.0	112	133	82	2	0.342	x
54.0	138	152	103	2	0.510	x
76.1	160	180	105	2	1.155	x
88.9	182	197	122	2	1.585	x
108.0	220	236	145	2	2.155	x



BOCHT 45° v/v



ELBOW 45° f/f

D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	36	16	20	0.048	x
18.0	37	17	20	0.058	x
22.0	41	20	20	0.076	x
28.0	47	24	10	0.112	x
35.0	54	28	10	0.154	x
42.0	75	45	4	0.260	x
54.0	91	46	2	0.482	x
76.1	133	127	2	0.910	x
88.9	144	151	2	1.250	x
108.0	169	183	2	1.620	x

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Roestvaststalen PRESS-FITTINGEN



BOCHT 45° met insteekzijde




ELBOW 45° m/f

D	L	h	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	36	49	16	20	0.052	x
18.0	37	43	17	20	0.062	x
22.0	41	48	20	20	0.079	x
28.0	48	55	25	10	0.111	x
35.0	55	68	29	10	0.163	x
42.0	75	96	45	4	0.260	x
54.0	91	107	56	2	0.413	x
76.1	133	143	78	2	0.870	x
88.9	144	160	84	2	1.870	x
108.0	169	186	94	2	1.565	x



SPRONGBOCHT m/m




OVERLAPPING "S" PIECE mm

D	a	b	L	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15	158	42	57	10	0.056	x
18	166	44	60	10	0.076	x
22	189	48	76	10	0.122	x
28	201	54	74	10	0.191	x



MUURPLAAT 90° bi




WALL PLATE

D	L1	L2	Z1	Z2	a	b	d	verp/st pack/pc	kg/st pack/pc	316L 4404
15	50	30	30	17	34	13	5	10	0.056	x
18	51	30	31	17	34	13	5	10	0.076	x
22	55	34	34	19	40	17	6	10	0.122	x



OVERGANGSTUK haaks 90° bi



90° FEMALE ANGLE ADAPTER


D	L1	L2	Z2	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15 x 1/2"	38	57	37	10	0.108	x
15 x 3/4"	34	38	18	10	0.110	x
18 x 1/2"	39	58	38	10	0.119	x
22 x 3/4"	46	61	40	10	0.168	x
28 x 1/2"	44	62	39	5	0.312	x
28 x 1"	54	68	45	5	0.297	x
35 x 1.1/4"	63	75	49	5	0.428	x

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Stainless Steel PRESS FITTINGS



OVERGANSTUK
90° haaks bu




90° MALE ANGLE ADAPTER

D	L1	L2	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15 x 1/2"	37	57	37	10	0.096	x
18 x 1/2"	37	57	38	10	0.105	x
22 x 3/4"	39	61	40	10	0.152	x
28 x 1"	44	68	45	5	0.297	x
35 x 1.1/4"	49	75	49	5	0.383	x
42 x 1.1/2"	54	84	54	2	0.472	x
54 x 2"	60	95	60	2	0.727	x



PUNTSTUK bu




MALE ADAPTER

D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0 x 3/8"	38	24	20	0.044	x
15.0 x 1/2"	41	24	20	0.054	x
15.0 x 3/4"	43	30	20	0.108	x
18.0 x 1/2"	41	27	20	0.083	x
18.0 x 3/4"	44	30	20	0.094	x
22.0 x 1/2"	42	32	10	0.083	x
22.0 x 3/4"	44	32	10	0.086	x
22.0 x 1"	46	36	10	0.148	x
28.0 x 3/4"	47	38	10	0.116	x
28.0 x 1"	48	38	10	0.120	x
28.0 x 1.1/4"	53	46	10	0.248	x
35.0 x 1"	68	41	5	0.160	x
35.0 x 1.1/4"	72	46	5	0.093	x
35.0 x 1.1/2"	75	55	4	0.276	x
42.0 x 1.1/4"	77	50	4	0.234	x
42.0 x 1.1/2"	77	55	4	0.254	x
54.0 x 1.1/2"	85	65	4	0.378	x
54.0 x 2"	89	65	4	0.838	x
76.1 x 2.1/2"	124	80	2	0.780	x
88.9 x 3"	138	95	2	1.135	x
108 x 4"	163	115	2	1.672	x



SCHROEFBUS



FEMALE ADAPTER


D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15 x 1/2"	38	2	20	0.610	x
15 x 3/4"	39	2	20	0.108	o
18 x 1/2"	38	2	20	0.620	x
18 x 3/4"	39	2	10	0.094	o
22 x 1/2"	39	2	20	0.099	x
22 x 3/4"	40	2	10	0.082	x
22 x 1"	43	2	10	0.150	x
28 x 3/4"	42	2	10	0.130	x
28 x 1"	45	2	10	0.159	x
28 x 1.1/4"	48	2	10	0.149	x
35 x 1"	64	19	5	0.142	x
35 x 1.1/4"	75	27	5	0.207	x
35 x 1.1/2"	76	29	4	0.276	o
42 x 1.1/4"	71	20	4	0.192	x
42 x 1.1/2"	79	27	4	0.313	x
54 x 1.1/2"	77	21	4	0.378	o
54 x 2"	97	36	4	0.653	x

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Roestvaststalen PRESS FITTINGEN



OPSCHROEF T v/bi/v




BRANCHE-TEE

D	L1	Z1	L2	Z2	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0 x 1/2" x 15.0	34	13	40	25	20	0.090	x
18.0 x 1/2" x 18.0	37	16	42	27	20	0.101	x
18.0 x 3/4" x 18.0	37	16	45	28	20	0.122	x
22.0 x 1/2" x 22.0	39	18	44	29	10	0.138	x
22.0 x 3/4" x 22.0	39	18	47	31	10	0.143	x
28.0 x 1/2" x 28.0	44	21	47	32	10	0.169	x
28.0 x 3/4" x 28.0	44	21	50	33	10	0.174	x
28.0 x 1" x 28.0	44	21	53	34	5	0.185	x
35.0 x 1/2" x 35.0	51	25	51	36	5	0.197	x
35.0 x 3/4" x 35.0	51	25	54	37	5	0.215	x
35.0 x 1" x 35.0	51	22	47	28	5	0.244	x
42.0 x 1/2" x 42.0	59	28	54	39	4	0.271	x
42.0 x 3/4" x 42.0	59	28	57	41	4	0.277	x
54.0 x 1/2" x 54.0	70	34	61	46	2	0.377	x
54.0 x 3/4" x 54.0	70	34	64	48	2	0.371	x
54.0 x 2" x 54.0	70	34	81	55	2	0.838	x
76.1 x 3/4" x 76.1	108	52	77	60	2	1.495	x
76.1 x 2" x 76.1	108	52	93	67	2	1.720	x
88.9 x 3/4" x 88.9	132	72	84	67	2	2.160	x
88.9 x 2" x 88.9	132	72	100	74	2	1.040	x
108 x 3/4" x 108	155	74	94	77	2	1.255	x
108 x 2" x 108	155	74	110	84	2	1.700	x



VERLOOP T-STUK



REDUCING-TEE


D	L1	Z1	L2	Z2	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
18.0 x 15.0 x 18.0	37	16	41	21	20	0.077	x
22.0 x 15.0 x 22.0	39	18	43	23	10	0.095	x
22.0 x 18.0 x 22.0	39	18	44	23	10	0.098	x
28.0 x 15.0 x 28.0	44	21	46	26	10	0.126	x
28.0 x 18.0 x 28.0	44	21	46	26	10	0.130	x
28.0 x 22.0 x 28.0	44	21	47	26	10	0.135	x
35.0 x 15.0 x 35.0	51	25	49	29	5	0.169	x
35.0 x 18.0 x 35.0	51	25	50	30	5	0.172	x
35.0 x 22.0 x 35.0	51	25	51	30	5	0.176	x
35.0 x 28.0 x 35.0	51	25	54	31	5	0.187	x
42.0 x 22.0 x 42.0	59	28	54	33	4	0.237	x
42.0 x 28.0 x 42.0	59	28	57	34	4	0.243	x
42.0 x 35.0 x 42.0	59	28	61	35	4	0.251	x
54.0 x 22.0 x 54.0	70	34	62	41	2	0.405	x
54.0 x 28.0 x 54.0	70	34	65	42	2	0.345	x
54.0 x 35.0 x 54.0	70	34	68	42	2	0.361	x
54.0 x 42.0 x 54.0	70	34	72	42	2	0.376	x
76.1 x 22.0 x 76.1	108	52	74	53	2	0.995	x
76.1 x 28.0 x 76.1	108	52	77	54	2	1.015	x
76.1 x 35.0 x 76.1	108	52	80	54	2	1.025	x
76.1 x 42.0 x 76.1	108	52	84	54	2	1.045	x
76.1 x 54.0 x 76.1	108	52	90	55	2	1.065	x
88.9 x 22.0 x 88.9	132	72	81	60	2	1.220	x
88.9 x 28.0 x 88.9	132	72	84	61	2	1.228	x
88.9 x 35.0 x 88.9	132	72	88	62	2	1.245	x
88.9 x 42.0 x 88.9	132	72	91	61	2	1.255	x
88.9 x 54.0 x 88.9	132	72	97	62	2	1.280	x
88.9 x 76.1 x 88.9	132	72	125	70	2	1.485	x
108 x 22.0 x 108	155	74	91	70	2	1.665	x
108 x 28.0 x 108	155	74	94	71	2	1.670	x
108 x 35.0 x 108	155	74	97	71	2	1.775	x
108 x 42.0 x 108	155	74	101	71	2	1.865	x
108 x 54.0 x 108	155	74	107	72	2	1.925	x
108 x 76.1 x 108	155	74	135	80	2	1.930	x
108 x 88.9 x 108	155	74	141	81	2	1.965	x

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Stainless Steel PRESS FITTINGS



T-STUK




EQUAL-TEE

D	L1	Z1	L2	Z2	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	34	14	39	19	20	0.067	x
18.0	37	16	41	21	20	0.080	x
22.0	39	18	45	24	10	0.106	x
28.0	44	21	50	27	10	0.145	x
35.0	51	25	57	31	4	0.201	x
42.0	59	28	65	35	4	0.260	x
54.0	70	34	77	42	2	0.404	x
76.1	108	52	118	63	2	1.275	x
88.9	132	72	131	71	2	1.535	x
108.0	155	74	159	84	2	2.115	x



VERLOOPSTUK m/v



REDUCER


D	L	Z	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
18.0 x 15.0	57	37	20	0.037	x
22.0 x 15.0	64	44	20	0.046	x
22.0 x 18.0	60	40	20	0.047	x
28.0 x 15.0	77	57	20	0.064	x
28.0 x 18.0	75	55	20	0.063	x
28.0 x 22.0	65	44	20	0.095	x
35.0 x 15.0	84	64	10	0.084	x
35.0 x 18.0	81	61	10	0.090	x
35.0 x 22.0	80	59	10	0.090	x
35.0 x 28.0	71	48	10	0.119	x
42.0 x 15.0	87	67	4	0.122	x
42.0 x 18.0	87	67	4	0.116	x
42.0 x 22.0	97	76	4	0.120	x
42.0 x 28.0	93	70	4	0.119	x
42.0 x 35.0	81	55	4	0.187	x
54.0 x 15.0	98	78	4	0.188	x
54.0 x 18.0	98	78	4	0.192	x
54.0 x 22.0	99	78	4	0.173	x
54.0 x 28.0	109	86	4	0.175	x
54.0 x 35.0	108	82	4	0.169	x
54.0 x 42.0	98	68	4	0.480	x
76.1 x 54.0	147	112	4	0.480	x
88.9 x 54.0	160	125	4	0.585	x
88.9 x 76.1	184	129	4	0.675	x
108 x 54.0	178	143	2	0.835	x
108 x 76.1	203	148	2	0.900	x
108 x 88.9	207	147	2	1.050	x

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Roestvaststalen PRESS FITTINGEN



KOPPELING
CONISCH




CONICAL UNION

D	L	Z		verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	96	56		10	0.146	x
18.0	97	57		10	0.184	x
22.0	99	57		10	0.202	x
28.0	116	70		5	0.461	x
35.0	123	71		4	0.607	x
42.0	138	78		2	0.827	x
54.0	154	84		2	1.186	x



OVERGANGSFLENS




ADAPTER FLANGE

D	D ₁	k	b	d	verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	95	65	11	14	2	0.574	x
18.0	95	65	11	14	2	0.573	x
22.0	105	75	12	14	2	0.759	x
28.0	115	85	14	14	2	1.067	x
35.0	140	100	15	18	2	1.672	x
42.0	150	110	16	18	2	2.050	x
54.0	165	125	18	18	2	2.713	x
76.1	185	145	18	18	2	3.460	x
88.9	200	160	20	18	2	4.150	x
108.0	220	180	20	18	2	4.905	x



PLUG



PLUG

D	L	L ₁		verp/st pack/pc	kg/st kg/pc	316L 4404
15.0	44	24		20	0.033	x
18.0	44	24		20	0.039	x
22.0	45	24		10	0.050	x
28.0	48	25		10	0.068	x
35.0	52	26		5	0.093	x
42.0	56	26		4	0.125	x
54.0	62	27		4	0.185	x
76.1	93	38		2	0.540	x
88.9	99	39		2	0.530	x
108.0	117	42		2	0.520	o

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

Stainless Steel PRESS FITTINGS

RVS BUIS DIN 17455 / DVGW W 541 BG - STAINLESS STEEL PIPE (6 METRES)



Uitw. Diam./ Outs. Diam.		Wand-dikte/ Wall th.	Inw. Diam./ Ins. Diam.	kg/ mtr.	L/mtr.	316L 4404
15.0	X	1.0	13.0	0.351	0.133	X
18.0	X	1.0	16.0	0.426	0.201	X
22.0	X	1.2	19.6	0.625	0.302	X
28.0	X	1.2	25.6	0.805	0.515	X
35.0	X	1.5	32.0	1.258	0.804	X
42.0	X	1.5	39.0	1.521	1.195	X
54.0	X	1.5	51.0	1.972	2.043	X
76.1	X	2.0	72.1	3.711	4.083	X
88.9	X	2.0	84.9	4.352	5.661	X
108.0	X	2.0	104.0	5.308	8.495	X



Certificaat nummer: K40835/01
Certificate number : K40835/01



Certificaat nummer: K40834/01
Certificate number : K40834/01

x = voorraad Helmond, stock Helmond
o = op aanvraag, upon request

GEBRUIKERSHANDLEIDING/USERS MANUAL:



1. Zaag of snij de buis haaks op de gewenste lengte.

Cut the tubing to length.



2. Ontbraam deze in- en uitwendig. Vervorming van de buis dient te worden voorkomen.

Remove all burrs to avoid possible damage to the O-ring.



3. Controleer of de O-ring op de juiste plaats in de fitting zit.

Check to ensure that the O-ring is present and correctly located in the fitting.



4. Duw de buis tot de stop in de fitting.

Push the tube into the fitting as far as the tube stop.



5. Om zeker te stellen dat de buis ver genoeg in de fitting is geplaatst kunt u de buis voor montage markeren met de noodzakelijke insteekdiepte.

Mark the tube for reference before pressing.



6. Monteer de juiste klauwen in de persstang.

Fit the correct diameter jaws.



7. Open de persstang en leg het samenstel van buis en fitting in de persstang.

Open the jaws of the pressing tool and insert the assembled tube and fitting to be pressed.



8. Bedien de persfunctie.

Operate the pressing function.



9. Controleer de verbinding die de vorm moet hebben zoals aangegeven in bovenstaand figuur.

Check the completed joint.

**KWALITEIT GECERTIFICEERD IN EUROPA VOLGENS:
QUALITY CERTIFIED IN EUROPE:**



VOORRAADPROGRAMMA ROESTVASTSTAAL

STOCK PROGRAM STAINLESS STEEL

BUIZEN

GELASTE BUIZEN
ZUIVELBUIZEN
CONSTRUCTIEBUIZ; rond, vierkant en rechthoekig
NAADLOZE BUIZEN
BUIZEN VOOR GASCHROMATOGRAFIE
CAPILLAIRE BUIZEN
INSTRUMENTATIE BUIZEN
INJECTIE-NAALD BUIZEN
PEKEL NAALDEN

FITTINGEN

GELASTE EN NAADLOZE LASFITTINGEN
bochten, t-stukken, verlopen, boordringen, kappen,
stub-ends
BEUGELS
BSP GASDRAAD FITTINGEN
3000# FITTINGEN NPT/SW
LAGEDRUK KLEMKOPPELINGEN
met EPDM of VITON ringen
KNEL FITTINGEN (DUBBELE RING)
SNIJRING FITTINGEN
ZUIVEL FITTINGEN
PRESS FITTINGEN
TK-KOPPELINGEN

FLENZEN

FLENZEN DIN-EN/ANSI
ALUMINIUM FLENZEN

AFSLUITERS

BSP/NPT/BW KOGELKRANEN, GEFLENSDE KOGELKRANEN,
SCHUIF-EN KLEPAFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN,
VLINDERKLEPPEN, STRAINERS

HOGEDRUK AFSLUITERS tot 15000 PSI

BSP/NPT KOGELKRANEN, GEFLENSDE KOGELKRANEN,
SCHUIF-EN KLEPAFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN,
NAALDAFSLUITERS, MANIFOLDS (INSTRUMENTATIE
AANSLUITING DIN 1.9213 OF NPT)
MANOMETER AFSLUITERS
MATERIAAL: ROESTVASTSTAAL EN STAAL
OP AANVRAAG LEVERBARE KWALITEITEN
MONEL, HASTELOY, INCONEL ENZ.

STAF en PROFIELEN

RONDSTAF
PLATSTAF
VIERKANTSTAF
HOEK-, U- EN T-PROFIELEN

PLATEN

warm- en koudgewalst

TUBES

WELDED TUBES
DAIRY TUBES
CONSTRUCTION TUBES; round, square and rectangular
SEAMLESS TUBES
GAS-CHROMATOGRAPHY TUBES
CAPILLARY TUBES
INSTRUMENTATION TUBES
HYPERDERMIC NEEDLE TUBING
SALT INJECTOR NEEDLES

FITTINGS

WELDED AND SEAMLESS BW FITTINGS
elbows, tees, reducers, collars, caps,
stubends
CLIPS
BSP THREADED FITTINGS
3000# FITTINGS NPT/SW
LOW PRESSURE COMPRESSION COUPLINGS
with EPDM or VITON sealing rings
COMPRESSION TYPE FITTINGS (TWIN FERRULE)
CUTTINGRING FITTINGS
DAIRY FITTINGS
PRESS FITTINGS
TK COUPLINGS

FLANGES

FLANGES DIN-EN/ANSI
ALUMINIUM FLANGES

VALVES

BSP/NPT/BW THREADED BALL VALVES, FLANGED BALL VALVES
GATE-, GLOBE- AND CHECK VALVES,
BUTTERFLY VALVES, STRAINERS

HIGH PRESSURE VALVES up to 15000 PSI

BSP/NPT THREADED BALL VALVES, FLANGED BALL VALVES,
GATE-, GLOBE- AND CHECK VALVES; NEEDLE VALVES
MANIFOLDS (INSTRUMENTATION CONNECTION
DIN 1.9213 OR NPT)
GAUGE VALVES
MATERIAL: STAINLESS STEEL AND STEEL
AVAILABLE GRADES UPON REQUEST
MONEL, HASTELOY, INCONEL ETC.

BARS and PROFILES

ROUND BARS
FLAT BARS
SQUARE BARS
ANGLE-, U- AND T-PROFILES

SHEETS & PLATES

hot and cold rolled

NOXON

Noxon Stainless BV

HELMOND - DOETINCHEM - ROTTERDAM - SOEST

P.O. Box 6096
NL-5700 ET HELMOND
THE NETHERLANDS
Tel. : +31-(0)492-582111
Fax : +31-(0)492-538970

www.noxon.nl
info@noxon.nl